

USB 3.2 / 3.1 Cable No.1

製品名	USB3.1 ハイブリッドケーブル (A-MicroB)	USB3.1 ハイブリッドケーブル (A-MicroB)	USB3.1 ロボットハイブリッドケーブル (A-MicroB)	USB3.1 ハイブリッドケーブル (A-MicroB)	USB3.1 ロボットハイブリッドケーブル (A-MicroB)
メーカー型番	EPIUH52-A0B3	EPIUH62-A0B3 / EPIUH62-A1B3	EPIUH61-A0B3	EPIUH64-A0B3	EPIUH65U-A0B3 / EPIUH65D-A0B3
製品名	USB3.1 Gen1 High-flex Hybrid Active Optical Cable	USB3.1 Gen1 High-Flex Hybrid Active Optical Cable	USB3.1 Gen1 Robotic Hybrid Active Optical Cable	USB3.1 Gen1 High-flex Hybrid Active Optical Cable	USB3.1 Gen1 Robotic Hybrid Active Optical Cable
概要	USB3.1 Gen1 5Gbps Up to 20m	USB3.1 Gen1 5Gbps Type A with locked screw optional Up to 20m	USB3.1 Gen1 5Gbps Up to 20m Robotic TUV Class II	USB3.1 Gen1 5Gbps Up to 50m	USB3.1 Gen1 5Gbps Up to 20m MicroB Up/Down 90° angle Robotic TUV Class II
長さ	Up to 20m (Catalog : 05m/10m/15m/20m)	Up to 20m (Catalog : 05m/10m/15m/20m)	Up to 20m (Catalog : 05m/10m/15m/20m)	Up to 50m (Catalog : 05m/10m/15m/20m/30m/50m)	Up to 20m (Catalog : 05m/10m/15m/20m)
コネクタ形状	Host : USB3.1 Gen1 Type-Aオス Device : USB3.1 Gen1 Micro-B オス (ロックスクリュー付)	Host : USB3.1 Gen1 Type-Aオス (ロックスクリュー オプション可) Device : USB3.1 Gen1 Micro-Bオス (ロックスクリュー付)	Host : USB3.1 Gen1 Type-Aオス Device : USB3.1 Gen1 Micro-Bオス (ロックスクリュー付)	Host : USB3.1 Gen1 Type-Aオス Device : USB3.1 Gen1 Micro-Bオス (ロックスクリュー付)	Host : USB3.1 Gen1 Type-Aオス Device : USB3.1 Gen1 Micro-Bオス Connector 90° (ロックスクリュー付)
最大転送速度	USB3.1 Gen1 Super speed 5Gbps (USB2.0/1.1非対応)	USB3.1 Gen1 Super speed 5Gbps (USB2.0/1.1非対応)	USB3.1 Gen1 Super speed 5Gbps (USB2.0/1.1非対応)	USB3.1 Gen1 Super speed 5Gbps (USB2.0/1.1非対応)	USB3.1 Gen1 Super speed 5Gbps (USB2.0/1.1非対応)
消費電力	0.94W	0.94W	0.94W	0.94W	0.94W
ケーブル外径	4.8mm	4.8mm	4.8mm	4.0mm	4.8mm

製品名	USB3.1 ハイブリッド延長ケーブル (AM-AF)	USB3.1 アクティブ光延長ケーブル (AM-AF)	USB3.2 ハイブリッド延長ケーブル (AM-AF)	USB3.2 ハイブリッド延長ケーブル (AM-AF)	USB3.2 ハイブリッド延長ケーブル (AM-AF)
メーカー型番	EPIUH21-A0A4	EPGUP21-A0A4	EPIUH24S-A0A4	EPGUH24-A0A4	EPIUH24L-A0A4
製品名	USB3.1 Gen1 High-flex Hybrid Active Optical Extension	USB3.1 Gen1 High-flex Active Optical Extension	USB3.2 Gen2 High-Flex Hybrid Active Optical Extension Cable	USB3.2 Gen2 Hybrid Active Optical Extension Cable	USB3.2 Gen1 Hybrid Active Optical Extension Cable
概要	USB3.1 Gen1 5Gbps Up to 50m	USB3.1 Gen1 5Gbps Backward compatible with USB2.0/1.1 Up to 100 meters Y Cable external power supply at device end	10Gbps high-speed lossless transmission High resistant with EMI and RFI	10Gbps high-speed lossless transmission GUH24S compatible with USB2.0/1.1 devices, up to 20M GUH24L compatible with USB2.0, up to 35M High resistant with EMI and RFI Y Cable external power supply at device end	5Gbps high-speed lossless transmission Compatible with USB2.0/1.1 devices Up to 50 meters High resistant with EMI and RFI Y Cable external power supply at host end
長さ	Up to 50m (Catalog : 10m/20m/30m/50m)	Up to 100m (Catalog : 05m/10m/15m/20m/30m/50m/70m/100m)	5m/10m	5m/10m/15m/20m/25m/30m/35m (GUH24S: MAX 20m GUH24L: MAX 35m)	Up to 50m (Catalog: 5m/10m/15m/20m/25m/ 30m/35m/40m/45m/50m)
コネクタ形状	Host : USB3.1 Gen1 Type-Aオス Device : USB3.1 Gen1 Type-Aメス (ロックスクリュー用の穴付)	Host : USB3.1 Gen1 Type-Aオス Device : USB3.1 Gen1 Type-Aメス (ロックスクリュー用の穴付) (電源供給用 Y cable)	Host : USB Aオス Device : USB Aメス (ロックスクリュー用の穴付)	Host : USB Aオス Device : USB Aメス (ロックスクリュー用の穴付) (電源供給用 Y cable)	Host : USB Aオス(電源供給用 Y cable) Device : USB Aメス (ロックスクリュー用の穴付)
最大転送速度	USB3.1 Gen1 Super speed, 5Gbps, (USB2.0/1.1対応)	USB3.1 Gen1 Super speed, 5Gbps, (USB2.0/1.1対応)	USB 3.2 Gen2 10Gbps, (USB2.0/1.1対応)	USB 3.2 Gen2 10Gbps, GUH24S (USB 2.0/1.1対応) GUH24L (USB 2.0対応)	USB 3.2 Gen1 5Gbps, (USB 2.0対応)
消費電力	2.15W	2.15W	<1W	1.5W (GUH24S <200mA/5V GUH24L <300mA/5V)	<2.5W
ケーブル外径	4.0mm	3.0mm	4.9mm	GUH24S 5.5mm, GUH24L 4.9mm	4.0mm

USB 3.2 / 3.1 Cable No.2

製品名	USB3.1 アクティブ光ケーブル (A-A)	USB3.1 ハイブリッドケーブル (A-C)	USB3.1 ハイブリッドケーブル (C-C)	USB3.1 ハイブリッドケーブル (C-C)	USB3.1 ハイブリッドケーブル (C-C)
メーカー型番	EPGUP13-A0A0	EPGUH71-A0C0	EPGUDH72-C0C0	EPGUDH72-C0C1	EPGUH73-C0C2
製品名	USB3.1 Gen1 Pure Active Optical Cable	USB3.1 Gen1 Type C Hybrid Active Optical Cable	USB 3.1 Gen1 Hybrid Active Optical Cable	USB3.1 Gen1 Hybrid Active Optical Cable	USB3.1 Gen1 Type C Hybrid Active Optical Cable
概要	USB3.1 Gen1 5Gbps Up to 100 meters	5Gbps high-speed lossless transmission Compatible with USB 2.0/1.1 High resistant with EMI and RFI	USB 3.1 Gen1 Type C to Type C USB 3.1 Gen1 5Gbps, Support USB 2.0/1.1 2Lane DP 1.4 16.2Gbps, 4K @ 60Hz Support DisplayPort 1.4 Alternate Mode Up to 15 meters Support PD3.0, 60W (20V/3A)	5Gbps+USB2.0 DP1.4*2lane 16.2Gbps Support 2-lane DP 1.4 display with locking screw Can be customized based on demands	5Gbps high-speed lossless transmission Compatible with USB 2.0 High resistant with EMI and RFI Support PD 3.0, 60W fast charging Suitable for VR applications
長さ	Up to 100m (Catalog : 05m/10m/15m/20m/30m/50m/70m/100m)	10m/20m/30m/50m	Up to 15m (Catalog : 05m/10m/15m)	5m / 10m / 15m	5m
コネクタ形状	Host : USB3.1 Gen1 Type-Aオス Device: USB3.1 Gen1 Type-Aオス	Host : USB 3.1 Gen1 Type-Aオス Device : USB 3.1 Gen1 Type-Cオス	Host : USB 3.1 Gen1 Type-Cオス Device : USB 3.1 Gen1 Type-Cオス	Host : USB 3.1 Gen1 Type-Cオス Device : USB 3.1 Gen1 Type-Cオス (ロックスクリュー付)	Host : USB 3.1 Gen1 Type-Cオス Device : USB 3.1 Gen1 Type-Cオス One end is a 90° elbow
最大転送速度	USB3.1 Gen1 Super speed, Up to 5Gbps	USB 3.1 Gen1 5Gbps, USB 2.0/1.1対応	USB 3.1 Gen1 5Gbps, (USB 2.0/1.1対応) 2Lane DP 1.4 16.2Gbps, 4K@60Hz	USB 3.1 Gen1 5Gbps, (USB 2.0/1.1対応)	USB 3.1 Gen1 5Gbps, (USB 2.0/1.1対応)
消費電力	2.15W	<1.5W	1.1W	1200mW(5V input)	<300mW
ケーブル外径	3.0mm	4.0mm	6.5mm	6.5mm	4.6mm

HDMI 2.1

DisplayPort 2.0

Camera Link 2.1

製品名	HDMI 2.1 ハイブリッドケーブル	HDMI 2.1 ハイブリッドケーブル	DisplayPort 2.0 ハイブリッドケーブル(A-A)	Camera Link 2.1 ハイブリッドケーブル
メーカー型番	H2Sm-01	H1Si-01 / H1Sa-01 / H1Sm-01	EPD2 (D2-v01)	EPICLH1
製品名	8K HDMI AOC	8K HDMI AOC (70m)	DP2.0 Hybrid Active Optical Cable	Camera Link 2.1 High-Flex Hybrid Active Optical Cable
概要	HDMI: 48Gbps, 8K 60Hz Ultra High Speed HDMI Cable OD 5.4mm Zinc Alloy+Acrylic plate ULTRA HIGH SPEED HDMI CABLE認証品	HDMI: 48Gbps,8K 60Hz Max70m,OD4.4mm	50 meters lossless transmission Complies with DP (DisplayPort) 2.0 standard Support lossless transmission of 8K/4K UHD videos Support Panel Replay 40Gbps Band Width High resistant with EMI and RFI	Meets the Camera Link 2.1 standard Bandwidth up to 5440Mbps Distance is up to 40 meters Optical fiber transmission is stable without attenuation, and resistant to bending High resistant with EMI and RFI
長さ	Up to 10m	Up to 70m	5m/10m/15m/20m/25m/30m/40m/50m	10m/15m/20m/ 30m/40m
最大転送速度	48Gbps, support 8K UHD display	48Gbps, support 8K UHD display	DP 2.0, 10Gbps × 4	Full+ configuration up to 5440 Mbps
消費電力	250mW	250mW	<1.5W	2W(Base)/3W(Full) Base : 5V /400mA Full : 5V/600mA
ケーブル外径	5.4mm	4.4mm	4.0mm	5.6mm
コネクタ	Zinc Alloy+Acrylic plate	H1Si-01 (Injection Molding) H1Sa-01 (Aluminium alloy Housing) H1Sm-01(Zinc Alloy+Acrylic plate, support 6 colors)	Interface: Source : DP Aオス Display : DP Aオス	Interface: EPICLHBN-M1S1/EPICLHFN-M1S1 : MDR(with screw)+SDR(with screw) EPICLHBN-S1S1K/EPICLHFYN-S1S1K : SDR(with screw)+SDR(with screw)

お問い合わせ先：
株式会社リンクスウェブ
東京都新宿区神楽坂3-2-60
コリーヌ神楽坂4階 〒162-0825
TEL 03-5227-7660
FAX 03-5227-7670
E-mail: info@rinksweb.co.jp
URL: <https://www.rinksweb.co.jp>

弊社サイトのEverPro製品の
ページはこちら↓

